

Нагрузочные модули DEKAL

Портативные резистивные блоки тестовой нагрузки 28В постоянного тока

Специально разработанные блоки используемые для тестирования и обслуживания аэродромных источников электропитания ВС 28 Вольт постоянного тока.



Технические характеристики	DLB-03, DW**	DLB-ESS-15, DW**	DLB-ESS-20, DW**	DLB-ESS-25, DW**
Напряжение (В)	28В постоянного тока $\pm 20\%$			
Нагрузка (А)	300	1500	2000	2500
Тип индикации	Цифровая** с Wi-Fi интерфейсом Enthernet – быстрая и удобная связь между нагрузкой и ПО			
Шаг нагрузки	20 мин.	300 А - 20 мин. или 600 А - 20 мин. или тест нагрузки в 6 ступеней 1500 А - 0 А (35 сек.)	300 А - 20 мин. или 600 А - 20 мин. или тест нагрузки в 6 ступеней 2000 А - 0 А (35 сек.)	300 А - 20 мин. или тест нагрузки в 6 ступеней 2500 А - 0 А (35 сек.)
Продолжительность тестирования нагрузки	20 мин. при 100 % нагрузке.	ESS - Симуляция запуска двигателя	ESS - Симуляция запуска двигателя	ESS - Симуляция запуска двигателя
Принудительное охлаждение (м ³ /мин)	22,05-780	44,10-1560	44,10-1560	44,10-1560
Нормы				
Стандарты	I SO 6858, DSF 400, ARP 5015			
Классификация	Маркировка CE, DIN, VDE, IEC			
Окружающая среда				
Рабочая температура	-20°C до + 55°C			
Максимальная высота над уровнем моря	1000 м (без понижения), макс. 2000 м			
Относительная влажность	0% - 85% (без охлаждения)			
Уровень шума	<70 дБ			
Уровень защиты	IP 21			
Габариты (Д x Ш x В мм)	570 x 230 x 450	570 x 230 x 450	570 x 230 x 450	570 x 230 x 450
Вес (кг)	18	20	25	26
Цвет	RAL 29/80081-Tiger / Germany			

